ViewSonic® E70mb CRT Monitor

17" E² Series CRT



Multimediale Vielseitigkeit, preiswerte Qualität.

Mit dem Monitor E70mb kombiniert ViewSonic **PROFESSIONELLE QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT** in einem preisgünstigen Multimediapaket. Die augenfreundliche Bildschirmauflösung von 1024 x 768 sowie der horizontale Punktabstand von nur 0,23 mm sorgen für eine helle, scharfe und präzise Bilddarstellung. Mit dem OnView® Bildschirmmenü kann die Anzeige den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden und mit der OSD-Sperrfunktion lassen sich die Einstellungen für eine **OPTIMALE BILDSCHIRMLEISTUNG** sichern. Da im Gehäuse bereits Lautsprecher integriert sind, bleibt der Schreibtisch für andere Dinge frei. Der E70mb ist ideal für den Bildungssektor, Internet und Büroanwendungen.

Attraktiv in Preis und Leistung.

0,23 mm horizontaler und 0,27 mm diagonaler Punktabstand

Dank des feinen Punktabstandes überzeugen die Bilddarstellungen durch hohe Schärfe und Detailgenauigkeit, selbst in höchsten Auflösungen.

1.280 x 1.024 maximale Auflösung

Die maximale Auflösung beträgt 1.280 x 1.024; die empfohlene Auflösung liegt bei 1.024 x 768 und beeindruckt durch eine flimmerfreie Bildwiederholrate von 87 Hz für besonders augenschonendes Arbeiten.

OnView® - Bildschirmeinstellungen

Die gewünschten Einstellungen lassen sich einfach über das Bildschirmmenü vornehmen.

Bildschirmmenü-Sperre

Dank der Bildschirmmenüsperre können benutzerdefinierte Monitoreinstellungen gegen unerwünschte Änderungen geschützt werden.

Integrierte Lautsprecher

Die im Gehäuse integrierten Lautsprecher sparen Platz auf dem Schreibtisch.

ViewSonic Wizard

Die bedienfreundliche ViewSonic® Wizard Software automatisiert das Setup und sorgt für eine für eine optimale Performance des Monitors.

TCO'99-zertifiziert

Effektives Power-Management reduziert die Stromkosten durch automatische Energiesparmodi.

PC- und Mac®1-kompatibel





ViewSonic® E70mb CRT Monitor

17'' E² Series CRT

Spezifikationen





1. ***One-Touch-Wahl-Tasten steuern alle wichtigen Funktionen.***
2. ***Attraktives schwarzes Gehäuse.***
3. ***Die Bildschirmmenü-Sperre speichert die Bildschirmeinstellungen für optimale Darstellung.***

17" CRT MONITOR MIT ONVIEW®-BILDSCHIRMEINSTELLUNG

BILDRÖHRE	**Typ**	17.0" (43,2 cm sichtbar), 90° Ablenkung
	Punktabstand	0,23 mm horizontal x 0,13 mm vertikal, 0,27 mm diagonal
	Phosphor	RGB P22 mittelkurze Nachleuchtdauer
	Glasoberfläche	getönt (TM = 52 %), antistatisch/-reflektierend
EINGANGSSIGNAL	**Video**	RGB analog (75 Ohm, 0,714 Vp-p)
	Synchronisation	H/V separat (TTL)
	Frequenz	F_h:30-70 kHz, F_v:50-160 Hz
	Audio	2 x 2 W, integrierte Lautsprecher
KOMPATIBILITÄT	**PC**	PC und kompatible (VGA bis 1280 x 1024 NI)
	Macintosh®[1]	Power Mac™ (bis zu 1024 x 768)
ANSCHLUSS	**Analog**	15-poliger Mini-D-Sub
	Stromversorgung	3-poliger Stecker (IEC320)
STROM-VERSORGUNG	**Spannung**	AC 100–240 V, 50/60 Hz
	Leistungsaufnahme	75 W (typ.)
BEDIENUNGS-ELEMENTE	**Wahltasten**	Strom, ein/aus, 1, Abwärts, Aufwärts, 2, Ton aus
	OnView®	Kontrast, Helligkeit, Degauss, H/V-Größe, H/V-Position, Kissenverzeichnung, Kissenausgleich, Trapezform, Parallelogramm, Tilt, Moiré, ViewMatch®-Farbkalibrierung (9300 K, 6500 K, benutzerdefiniert), Sprache, OSD-Position, Zoom, Recall und ViewMeter®
VIDEO-INPUT	**Bandbreite**	110 MHz (typ.)
MISSKONVERGENZ		0.25mm (max) in der Bildmitte
		0.35mm (max) in den Ecken
ANZEIGEBEREICH	**Werkseinstellung**	310 mm horizontal x 230 mm vertikal
	Max. Abtastung	320 mm horizontal x 240 mm vertikal (abhängig vom Signaltiming)
BETRIEBS-BEDINGUNGEN	**Temperatur**	0° - 40° C
	Luftfeuchtigkeit	5 - 95 % (nicht kondensierend)
ABMESSUNGEN	**B x H x T (in mm)**	406 x 417 x 435 (mit Fuß)
		406 x 357 x 435 (ohne Fuß)
GEWICHT	**Netto**	16,2 kg
ERFÜLLTE VORSCHRIFTEN		TCO'99, CE, ISO9241-3,-7,- 8, TÜV/S,TUV GS, TUV/ ERGO, MPR-II, CCC, GOST-R, SASO, PCBC, BSMI, C-Tick, NOM, UL/cUL, DHHS, FCC-B, CB, ICES 003, Argentina
POWERMANAGEMENT		TCO'99
GARANTIE		Garantieinformationen auf der Website: www.viewsoniceurope.com/de/Support/warranty.htm



ISO 9001



FM 40187

ISO 14001



EMS 40968

ViewSonic Corporation's QMS\EMS has been registered to ISO 9001 & ISO 14001 by the British Standards Institution.



ViewSonic Europe Limited/UK
Riverside House
7th Floor
2a Southwark Bridge Road
London, SE1 9HA
United Kingdom

Tel: +44 (0) 207 921 2200
Fax: +44 (0) 207 921 2201

ViewSonic Germany
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 18A
47877 Willich
Germany

Tel: +49 (0) 21 54 91 88 0
Fax: +49 (0) 21 54 91 88 10

ViewSonic France
Parc des Barbanniers
1 allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
France

Tel: +33 (0) 1 41 47 49 00
Fax: +33 (0) 1 41 47 49 10

ViewSonic Corporation
381 Brea Canyon Road
Walnut
California 91789-0708
USA

Tel: +1 909 869 7976
Fax: +1 909 869 7958

ViewSonic Benelux Tel: +32 056/85 26 27
ViewSonic Denmark Tel: +45 70 22 11 71
ViewSonic Finland Tel: +358 20 7120 860
ViewSonic Italy Tel: +39 02 73 95 50 22
ViewSonic MEA Tel: +971 (0) 4 88 11 871
ViewSonic Netherlands Tel: +31 (0)20 491 9254
ViewSonic Norway Tel: +47 (0) 22 88 17 60
ViewSonic Spain Tel: +34 (0) 91 63 05 339
ViewSonic Sweden Tel: +46 (0) 8 50 71 30 00

[1] Evtl. zusätzlicher Mac-Adapter erforderlich. VS E70mb-06/07-G